

全自動フロンガス交換機のご提案

バス・トラック・EV車など

冷媒封入量の多い車両に最適!

24.5Lの大型タンク内蔵

専用機だからできるタンク容量で冷媒封入量の多い車両や連続作業に最適です

延長ホースで作業性アップ

標準ホース3mから3m延長可能です。合計6mのホースで作業性を高めます





3m延長ホースセット (686879)

※ 充填能力に関するご注意
 充填能力は、運転条件により最適なパフォーマンスを発揮するための設定が異なります。最適な運用条件については、お気軽にご相談ください。

◎ 大型液晶タッチパネルモニター

10インチ大型液晶ディスプレイを採用。操作はシンプルで簡単に。サービス開始時の手順を1画面にまとめ、より迅速な操作が可能。



1つの画面に作業内容を入力し、スタートを押すだけの簡単操作です。

◎ 無線LAN通信機能

無線LANが使用可能な環境下では新たな機能が使用できます。



- 社内プリンターとの接続、作業データの出力。
- ソフトウェアの自動更新。



自動内部フラッシングシステム搭載

全自動モード

エアコンラインの状態を診断しながらの全自動モード

前モデルRSA-780Rからのプログラム変更により、トータル作業時間が短縮されました

ガス回収
(増圧テスト) ※1

真空引
(真空保持テスト) ※2

ケミカル充填
(オイル/蛍光剤)

ガス充填

※1 増圧テスト: 回収後のエアコンライン残留ガスをチェックし確実な回収を行います。 ※2 真空保持テスト: エアコンラインの漏れチェックを行います。

単独モード

作業内容に合わせて個別に設定できる自動モード

ガス回収・真空引き・ガス充填・真空引き+ガス充填(ケミカル充填)などの単独作業が可能

RSA-760T/RSA-760Tyf

RSA-760T (R134a専用機) RSA-760Tyf (R1234yf専用機)
 ※通産省告示第1391に基づく適合性自己認証製品



サーモメーター (687237) 【標準付属品】
 無線式で配線がなく、車両の通気口のルーバーにセットすれば、作業前・作業後の温度を測定することができます。



※温度測定結果はサーマルプリンタのみに印字されます。
 オプション品設定となりますので別途ご購入をお願いします。

◎仕様

名称	全自動フロンガス交換機	
型式	RSA-760T(855339)	RSA-760Tyf(855340)
電源	AC100V 50/60Hz	
回収方式	圧縮方式 液化	
回収能力	100g/min※1	
真空ポンプ	100ℓ/min(2ステージ)	
適用冷媒	R134a	R1234yf
回収容器	24.5ℓ	
圧縮機の定格	250w(1/3HP)	
再生方式	フィルター吸着方式	
環境温度	5~40℃	
外形寸法	W約600×D約729×H約1200mm	
質量	118kg	

※1 JIS B 8629 (社) 日本冷凍空調工業会冷媒回収促進・技術センター冷媒回収装置性能基準RRC7002-1999) による

◎RSA-700TOUCH series オプション

TOUCHシリーズのすべての製品は、オプションのソリューションと組み合わせて使用することができ、ステーションの機能を拡張することができます。

●R134aガスサービス缶



(200g×30缶入り)

G134A-30

●R1234yfガスサービス缶



(200g×15缶入り) (200g×30缶入り)

G1234YF-15/G1234YF-30

●サーマルプリンター



686722

●PAG/POEオイル

※250ml×4本での販売になります



687158/687056

●ボトルホルダー



805406

●蛍光剤 (UV)



686723

●3m延長ホースセット



686879

●メンテナンスキット



687353



株式会社ヤマダコーポレーション

<https://www.yamadacorp.co.jp>

本社・営業本部 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

札幌営業所 〒062-0002 札幌市豊平区美園二条6丁目3番16号

東京営業所 〒143-8504 東京都大田区南馬込1丁目1番3号

大阪営業所 〒536-0021 大阪市城東区諏訪1丁目2番20号

福岡営業所 〒812-0888 福岡市博多区板付5丁目18番14号

仙台営業所 〒981-3137 仙台市泉区大沢2丁目2番3号

名古屋営業所 〒463-0052 名古屋市守山区小幡宮ノ腰7番38号

広島営業所 〒733-0842 広島市西区井口5丁目18番2号

相模原工場 〒252-0212 相模原市中央区宮下1丁目2番38号



【弊社HPはこちら!】

製品お問合せはこちらへ ☎ 0120-518-055

※本誌に記載する製品は改良等により予告なしに変更することがありますのでご了承下さい。

改訂 2025.12